Opis produktu

Kolorowe PU Pro Konkurencyjne płyty zderzakowe do podnoszenia ciężarów

Specyfikacje

Średnica 450 mm (standard IWF)
Matowa powierzchnia zewnętrzna
Zakończone napisami podniesionymi
Otwór kołnierza 50,4 mm
Wkładka z twardego chromu 140 mm
Tolerancja masy +/- 1% deklarowanej wagi
Czarny 5 kg (płyta o grubości 22 mm)
Zielony 10 kg (płyta o grubości 40 mm)
Żółty 15 kg (płyta o grubości 46 mm)
Niebieski 20 kg (płyta o grubości 53 mm)
Czerwony 25 kg (płyta o grubości 58 mm)
Testowany na upadek

standard konkurencji

Funkcje:
Wykonane dla środowisk komercyjnych
Duże, łatwe do zidentyfikowania liczby wagowe
Kodowane kolorami dla łatwej identyfikacji
Płyty mają taką samą średnicę
Wykonane z super twardego poliuretanu
Bezwonny - PU nie pachnie
Poliuretan odbija się mniej niż guma
PU nie rozrywa się, nie formuje ani nie rozpada się

Opis produktu

WE ARE
SORINEX
25
PENN STATE

DLACZEGO POLY URETHANE „PU” LEPSZE

Odporny na ścieranie
Części wykonane z poliuretanu często znosić będą inne materiały, gdy istotne jest silne ścieranie. W wielu zastosowaniach udowodniono, że jest znacznie lepszy od gumowych tworzyw sztucznych i metalu.
Odporny na olej i rozpuszczalniki
Poliuretan ma doskonałą odporność na oleje, rozpuszczalniki, tłuszcze, smary i benzynę.
Nośność nośna
Poliuretan ma większą nośność niż jakakolwiek konwencjonalna guma. Ze względu na tę charakterystykę jest idealnym materiałem na koła obciążeniowe ciężkich sprzęgieł, podkładek formujących metal, podkładek amortyzujących, kompensatorów i mocowań maszyn.
Odporny na rozdarcia
Wytrzymałość na rozdzieranie mieści się w przedziale od 500-100 funtów / cal, co jest znacznie lepsze niż w przypadku gum. W rezultacie uretan jest często używany jako pasy napędowe, membrany, osłony rolek, podkładki tnące, uszczelki i wkładki zsypowe.
Odporny na warunki atmosferyczne
Poliuretan ma wyjątkową odporność na tlen, ozon, światło słoneczne i ogólne warunki pogodowe.
Doskonałe właściwości redukcji hałasu
Twarde uretany są obecnie wykorzystywane jako przekładnie w produktach, w których inżynierowie pragną redukcji hałasu. Miękki uretan jest używany do zastąpienia gumy dla lepszego tłumienia dźwięku / wibracji.
Flex-Life
Większość preparatów oferuje ekstremalnie wysoką trwałość na zginanie i można oczekiwać, że przetrwa inne materiały elastomerowe, gdzie ta cecha jest ważnym wymogiem. Z tego powodu buty przeciwpyłowe, mieszki, membrany, pasy, sprzęgła i podobne produkty są wykonane z uretanu.
Odporne na ciepło i zimno
Nie zaleca się ciągłego używania w temperaturze powyżej 225 ° F ani zalecanego uretanu w gorącej wodzie o temperaturze powyżej 175 ° F. W niskich temperaturach poliuretan pozostanie elastyczny do - 90 ° F. Stopniowe usztywnienie będzie występować przy 0 ° F, ale nie będzie wymawiane aż do uzyskania znacznie niższej temperatury.

SHANDONG XINGYA SPORTS FITNESS INC.

CHERRY WANG

0086-635-8245817
0086-18806354298

0086-18806354298

cherry@xysfitness.cn

www.chinafitnessequipmentsupplier.com