وصف المنتج

الملونة بو برو لوحات الوفير التنافسية لرفع الاثقال

مواصفات

(قياسي IWF) قطر 450 مم
ماتي السطح الخارجي
مع الانتهاء من حروف مرتفعة
طوق افتتاح 50.4mm
ملليمتر إدراج الكروم الصلب 140
تحمل الوزن +/- 1٪ من الوزن المطالب به
(لوحة سميكة MMأسود 5 كجم 22)
(لوحة سميكة MMالأخضر 10 كجم 40)
(لوحة سميكة MMكجم الأصفر 46 15)
(لوحة سميكة MMالأزرق 53 20KG)
(لوحة سميكة 58 mmأحمر 25 كجم)
انخفاض اختبارها

معيار المنافسة

ميزات:
صنع لبيئات تجارية
أعداد كبيرة ، يمكن تحديدها بسهولة
لون مشفر لسهولة تحديد
لوحات كلها نفس القطر
مصنوعة من مادة البولي يوريثين صعبة للغاية
عديم الرائحة - بو لا رائحة
مادة البولي يوريثين ترتد أقل من المطاط
بو لا المسيل للدموع ، العفن أو الانهيار

وصف المنتج

WE ARE
SORINEX
25
PENN STATE

لماذا بولي يوريتان "بو" أفضل

مقاومة للتآكل
الأجزاء المصنوعة من البولي يوريثان غالباً ما تبلى بالمواد الأخرى عندما يكون التآكل الشديد عاملاً مهماً. وقد ثبت أن تكون متفوقة إلى حد كبير على البلاستيك والمطاط والمعادن في العديد من التطبيقات.
مقاومة الزيت والمذيبات
البولي يوريثان لديه مقاومة ممتازة للزيوت والمذيبات والدهون والشحوم والبنزين.
القدرة على التحمل
تتمتع مادة البولي يوريثين بقدرة حمل أكبر من أي مطاط تقليدي. بسبب هذه الخاصية ، فهي مادة مثالية لعجلات التحميل أدوات التوصيل الثقيلة ، وسادات تشكيل المعادن ، ومنصات الصدمات ، ومفاصل التمدد ، وتصاعد الماكينات.
المسيل للدموع مقاومة
تتراوح قوة التمزق بين 500-100 رطل / بوصة خطية ، وهو أعلى بكثير من المطاط. نتيجة لذلك ، يستخدم اليوريثان غالبًا كحزام محرك ، أغشية ، أغطية لفائف ، منصات تقطيع ، حشيات وبطانات مزلقية.
مقاومة الطقس
البولي يوريثين لديه مقاومة رائعة للأكسجين والأوزون وأشعة الشمس والظروف الجوية العامة.
خصائص الحد من الضوضاء ممتازة
يتم الآن استخدام اليوريثان الصلب كأدوات في المنتجات التي يرغب فيها المهندسون في تقليل الصوت. يتم استخدام اليوريتان الناعم ليحل محل المطاط لتحسين ترطيب الصوت / الاهتزاز.
المرن الحياة
توفر معظم التركيبات عمرًا مرتفعًا للغاية ويمكن توقع أن تفوق مواد المطاط الصناعي الأخرى حيث تعد هذه الميزة مطلبًا مهمًا. أحذية غبار ، منفاخ ، أغشية ، أحزمة ، وصلات ، ومنتجات مماثلة مصنوعة من يوريتان لهذا السبب.
مقاومة للحرارة والبرودة
لا ينصح باستخدام مستمر فوق 225 درجة فهرنهايت ولا يوصى باستخدام يوريتان في الماء الساخن على درجة حرارة 175 فهرنهايت. في درجات الحرارة المنخفضة ، سيبقى البولي يوريثان مرنًا إلى - 90 درجة فهرنهايت. سيحدث تصلب تدريجي عند 0 درجة فهرنهايت ، لكنه لن يصبح نطقًا حتى يتم الحصول على درجة حرارة أقل بكثير.

SHANDONG XINGYA SPORTS FITNESS INC.

CHERRY WANG

0086-635-8245817
0086-18806354298

0086-18806354298

cherry@xysfitness.cn

www.chinafitnessequipmentsupplier.com