

Tuotteen Kuvaus

Värikäs PU Pro Kilpailukykyinen puskurilevyt painonnostoon

tekniset tiedot

Halkaisija 450mm (IWF-standardi)
Matta ulkopinta
Valmiit kirjaimet
Kaulusaukko 50.4mm
140mm kova kromi
Painotoleranssi +/- 1% väitetystä painosta
Musta 5 kg (22 mm paksu levy)
Vihreä 10kg (40 mm paksu levy)
Keltainen 15 kg (46 mm paksu levy)
Sininen 20kg (53 mm paksu levy)
Punainen 25kg (58mm paksu levy)
Drop testattu
kilpailusääntö

Ominaisuudet:

Tehty kaupallisiin ympäristöihin
Suuret, helposti tunnistettavat painoluvut
Väri koodattu helpoksi tunnistamiseksi
Kaikki levyt ovat halkaisijaltaan samanlaisia
Valmistettu erittäin kovasta PolyUrethaneesta
Hajuton - PU ei haju
PolyUreetaani palaa takaisin vähemmän kuin kumi
PU ei repiä, murskaa tai hajota

Tuotteen Kuvaus



WE ARE

SORINEX
25



PENN STATE



MIKSI ON POLY URETHANE "PU" PAREMPI

Kulumisen kestävyys

Polyuretaanista valmistetut osat kuluvat usein muihin materiaaleihin, kun vakava kulutus on tekijä. Se on osoittautunut huomattavasti paremmaksi kuin kumi muovit ja metallit monissa sovelluksissa.

Öljy ja liuottimen kestävä

Polyuretaanilla on erinomainen kestävyys öljyille, liuottimille, rasvoille, rasvoille ja bensiinille.

Kuorman kantokyky

Polyuretaanilla on suurempi kantavuus kuin mikään tavanomainen kumi. Tämän ominaisuuden ansiosta se on ihanteellinen materiaali kuorman pyörille raskaisiin kytkentöihin, metallien muodostaviin tyynyihin, iskunvaimentimiin, paisuntaliitoksiin ja koneen kiinnikkeisiin.

Repäisykestävä

Repäisylujuus vaihtelee välillä 500-100 lbs / lineaarinen tuuma, joka on paljon parempi kuin kumit. Tämän seurauksena uretaania käytetään usein käyttöhihnana, kalvona, telanpäällysteenä, leikkuutyynyinä, tiivisteinä ja putkilinjoina.

Sää kestävä

Polyuretaanilla on erinomainen hapenkestävyys, otsoni, auringonvalo ja yleiset sääolosuhteet.

Erinomainen melunvaimennusominaisuudet

Kovia uretaaneja käytetään nyt vaihteina tuotteissa, joissa insinöörit haluavat äänen vähentämistä. Pehmeää uretaania käytetään korvaamaan kumi parempaan äänen / värinän vaimentamiseen.

Flex-Life

Useimmissa formulaatioissa on erittäin korkea joustavuus, ja sen voidaan odottaa ylittävän muita elastomeerimateriaaleja, joissa tämä ominaisuus on tärkeä vaatimus. Tästä syystä uretaanista valmistetaan pölykengät, palkeet, kalvot, hihnat, kytkimet ja vastaavat tuotteet.

Lämmön ja kylmän kestävä

Jatkuvaa käyttöä yli 225 ° F: ssa ei suositella eikä uretaania suositella kuumaan veteen yli 175 ° F. Alhaisissa lämpötiloissa polyuretaani pysyy joustavana - - 90 ° F. Asteittainen jäykistyminen tapahtuu 0 ° F: ssa, mutta ei tule lausumaan, ennen kuin saadaan paljon alhaisempi lämpötila.



SHANDONG XINGYA SPORTS FITNESS INC.



CHERRY WANG



0086-635-8245817
0086-18806354298



0086-18806354298



cherry@xysfitness.cn



www.chinafitness equipmentsupplier.com